NomaCoolNord
T +33 3 20 97 61 04
info@nomacool.fr
www.govi-nomacool.fr

Performances frigorifiques POLARIK: froid fiable jusqu'à +43 °C

Performances frigorifiques POLARIK: froid fiable jusqu'à +43 °C

Votre chambre froide doit-elle rester fiable même en plein été ? Une rupture de la chaîne du froid, c'est des pertes de marchandises — et des risques sanitaires réels. Les monoblocs POLARIK résolvent ce problème grâce à une ingénierie allemande rigoureuse et une régulation intelligente.

Températures de fonctionnement garanties

Les monoblocs POLARIK couvrent une large plage d'utilisation:

- **Froid positif**: de +10 °C à –5 °C, jusqu'à +43 °C ambiant
- **Froid négatif**: de –15 °C à –25 °C, jusqu'à +35 °C ambiant

Une performance rare dans cette gamme de prix.

Un dégivrage intelligent pour économiser l'énergie

Le dégivrage ne doit pas perturber la conservation. POLARIK propose:

- Dégivrage électrique (E) ou à gaz chaud (GC) selon le modèle
- Jusqu'à 6 cycles par jour, programmables en heures creuses
- Déclenchement automatique via sondes de température
- Consommation électrique maîtrisée — aucune déviation de température

Stabilité thermique lors des ouvertures fréquentes

Dans la restauration, le commerce ou le secteur pharmaceutique, les portes s'ouvrent souvent. POLARIK maintient pourtant une température stable à chaque cycle. La chaîne du froid est respectée à 100 %, même en conditions exigeantes.

- Régulation précise même avec ouvertures répétées de porte
- Protection optimale des produits alimentaires et pharmaceutiques
- Fonctionnement continu et fiable dans les environnements chauds

Fluide R-455A: conforme et éco-responsable

POLARIK utilise le fluide frigorigène R-455A:

- GWP = 148 — impact climatique très faible
- Sans CFC
- Conforme aux réglementations européennes F-Gas en vigueur

Une gamme complète pour tous les besoins

- Chambres froides de **5 à 56 m³**
- Froid **positif et négatif**
- Idéal pour la **restauration, l'industrie alimentaire et la pharmacie**

Contactez NomaCool pour un conseil personnalisé →

Performances frigorifiques POLARIK: froid fiable jusqu'à +43 °C

Votre chambre froide doit-elle rester fiable même en plein été ? Une rupture de la chaîne du froid, c'est des pertes de marchandises — et des risques sanitaires réels. Les monoblocs POLARIK résolvent ce problème grâce à une ingénierie allemande rigoureuse et une régulation intelligente.

Températures de fonctionnement garanties

Les monoblocs POLARIK couvrent une large plage d'utilisation:

- **Froid positif**: de +10 °C à –5 °C, jusqu'à +43 °C ambiant
- **Froid négatif**: de –15 °C à –25 °C, jusqu'à +35 °C ambiant

Une performance rare dans cette gamme de prix.

Un dégivrage intelligent pour économiser l'énergie

Le dégivrage ne doit pas perturber la conservation. POLARIK propose:

- Dégivrage électrique (E) ou à gaz chaud (GC) selon le modèle
- Jusqu'à 6 cycles par jour, programmables en heures creuses
- Déclenchement automatique via sondes de température
- Consommation électrique maîtrisée — aucune déviation de température

Stabilité thermique lors des ouvertures fréquentes

Dans la restauration, le commerce ou le secteur pharmaceutique, les portes s'ouvrent souvent. POLARIK maintient pourtant une température stable à chaque cycle. La chaîne du froid est respectée à 100 %, même en conditions exigeantes.

- Régulation précise même avec ouvertures répétées de porte
- Protection optimale des produits alimentaires et pharmaceutiques

T +33 3 20 97 61 04
info@nomacool.fr
www.govi-nomacool.fr

- Fonctionnement continu et fiable dans les environnements chauds

Fluide R-455A: conforme et éco-responsable

POLARIK utilise le fluide frigorigène R-455A:

- GWP = 148 — impact climatique très faible
- Sans CFC
- Conforme aux réglementations européennes F-Gas en vigueur

Une gamme complète pour tous les besoins

- Chambres froides de **5 à 56 m³**
- Froid **positif et négatif**
- Idéal pour la **restauration, l'industrie alimentaire et la pharmacie**

Contactez NomaCool pour un conseil personnalisé →