Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Panneaux sandwich 080 industriels, longueur 3000 mm, nervuré RAL 7016/9002

Informations sur le produit

- 37.8 kg
- Gewicht per paneel: 37,8 kg
- KENMERKEN EN ISOLATIE
- Afwerking: 2 gelinieerde zijden in polyester coating 25 µm
- Dikte verzinkte staalplaat: 0,5/0,5 mm
- Isolatie: PIR (polyiso) met een dichtheid van 40 kg/m³
- U-waarde (warmteverlies): 0,27 W/m²K in 80 mm
- R-waarde (isolatievermogen): 3,64 m²K/W in 80 mm
- Brandklasse: B-s2,d0
- Voldoet aan de HACCP-normen
- LEVERING
- Mogelijk per palet: ?? lengtes van 3000 mm
- Levering binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling
- Wat zijn de leveringskosten
- Afhalen in Staden is niet mogelijk
- BESTELLEN EN BETALING
- Prijs voor een lengte van 3000 mm
- Minimum afname: 1 lengte van 3000 mm
- Elke bestelling wordt vooraf betaald, de panelen vertrekken na ontvangst van uw betaling
- Lees onze verkoopsvoorwaarden
- MONTAGE
- Bekijk onze montagetips
- Bekijk onze montagevideo

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Panneaux sandwich 080 industriels, longueur 3000 mm, nervuré RAL 7016/9002	3000 x 1000 x 80	€ 117,89	